

Технические характеристики

Модель	HTV-IP-4G1336 IR40
Сенсор	1/3" Aptina AR0130 + Hi3518
Эффективные пиксели	1280*960
Чувствительность Люкс	Цвет: 0.01 @F1.6 Ч/Б: 0.005 @F1.6 0 - ИК вкл.
Объектив	3.6 мм (3 Мрiх)
ИК фильтр	механический
ИК подсветка	до 40 метров
Электронный затвор	Авто 1/1 — 1/10000с
Видео кодек	H.264
Битрейт	0.1М-6Мбит, настраиваемый
Разрешение	1280*960 - 25/30 к/с
Режим записи	NVR\NAS\CMS\Web\SD card
Поддерживаемые протоколы	TCP/IP, HTTP, TCP, SMTP, FTP, DHCP, UPNP etc.,
ONVIF	Поддерживается 2.4
Просмотр	IE 8.0-11, мобильные ОС (Android, IOS)
Тревога	Детектор движения, закрытие оптики камеры, потеря видео, потеря сети, конфликт IP адресов, контроль записи данных
Сетевой порт	1шт.- RJ45 10M/100Мбит
WDR	Есть
Питание	DC12V(+/-10%) - 3000mA
Рабочая температура	-30~+70°C RH95% MAX
Класс защиты	IP66
4G	LTE(FDD):B1,B3,B8;LTE (TDD):B39,B40,B41

Комплектность

No	наименование	количество
1.	Камера с проводами подключения	1
2.	Паспорт	1



www.htvision.ru

ПАСПОРТ

IP Камера 4G

Уличная с ИК подсветкой

Модель: HTV-IP-4G1336 IR40



ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации данного товара необходимо ознакомиться с данной инструкцией.

Благодарим Вас за то, что вы выбрали камеру **HTV**. Новейшие комплектующие обеспечивают изображение высокого качества при любом уровне освещенности. Большой выбор варифокальных объективов в сочетании с мощными ИК - прожекторами делают камеры **HTV** оптимальным предложением, как в решении обычных задач, так и в сложных условиях, где требования вынуждают следить за объектом с большого расстояния в условиях плохой видимости. Ваша жизнь станет более безопасной и комфортной.



Для предотвращения ударом электрическим током не помещайте камеру под воду на длительное время



Данный знак сообщает о необходимости обратить особое внимание



Данный знак сообщает о возможности удара электрическим током



ВНИМАНИЕ

НЕ ОТКРЫВАТЬ!



Меры безопасности

- Питание камеры, рабочая температура, полярность должно строго соответствовать заявленному в данной инструкции
- От удара молнии используйте устройство грозозащиты
- Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей
- Запрещается включать видеокамеру при открытом корпусе изделия, а также при его повреждении

Полное описание настройки камеры а также бесплатный софт для сервера видеонаблюдения ищите на CD диске, поставляемом с камерой.

Срок гарантии:

Срок гарантии на продукцию HTV составляет 1(один) год с даты покупки оборудования, но не более 2(двух) лет с даты изготовления. Этим талоном компания HTV подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязанность обеспечить бесплатное устранение всех неисправностей, возникших по вине изготовителя, при соблюдении условий гарантии.

Условия гарантии:

1. В гарантийном талоне должно быть указано наименование модели, серийный номер, дата приобретения и печать компании, производившей данное изделие.
2. Гарантия имеет силу на территории Российской Федерации и распространяется на изделие, приобретенное на территории Российской Федерации.
3. Гарантия покрывает только неисправности, которые возникли по вине изготовителя.
4. Не подлежит гарантийному ремонту оборудование с дефектами, возникшими вследствие: механических, термических, химические повреждений; ; несоблюдение условий эксплуатации; несоблюдения требований подключения к электропитанию; стихийных бедствий (удар молнии, пожар, наводнение и т.п.); умышленная порча; аварии в сети питания; электрический пробой микросхем вследствие ошибок в подключении; нарушение правил установки и подключения; а также иных причин, находящихся вне контроля изготовителя; ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами.
5. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты производства
6. Доставка до сервисного центра фирмы изготовителя осуществляется за счет покупателя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Видеокамера HTV-IP-4G1336 IR40

Серийный номер: _____

Дата продажи _____

М.П.

www.htvision.ru