

**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
ППКОП 011-8-1-053К Приток-А-4(8)
ППКОП 011-8-1-053 Приток-А-4(8)
Паспорт
ЛИПГ.425212.001-053ПС**

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, сведения о приемке и упаковке прибора приемно-контрольного охранно-пожарного (далее по тексту - прибора) двух вариантов исполнения:

- ППКОП 011-8-1-053К Приток-А-4(8) ЛИПГ.425212.001-053 (код 031103) - со встроенной клавиатурой;
- ППКОП 011-8-1-053 Приток-А-4(8) ЛИПГ.425212.001-053.01 (код 031104) - без клавиатуры.

1.2 Паспорт входит в комплект поставки прибора, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3 Установка, подключение и эксплуатация прибора должны осуществляться в соответствии с документом: «ППКОП 011-8-1-053К Руководство по эксплуатации ЛИПГ.425212.001-053РЭ» (не входит в комплект поставки, актуальная версия документа - на сайте <http://catalog.sokrat.ru> → «Объектовое оборудование» → «Для телефонных линий 18 кГц»).

1.4 Прибор предназначен для организации охраны в составе «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1 путем контроля состояния трех шлейфов сигнализации.

1.5 Прибор рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых непожароопасных помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха до 85%, при отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

- 1.6 Габаритные размеры – не более 148x112x38 мм.
- 1.7 Масса – не более 0,3 кг.
- 1.8 Диапазон питающего напряжения – от 10,2 до 14,0 В.
- 1.9 Ток потребления – не более 70 мА.
- 1.10 Срок службы – 8 лет.

1.11 Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
ЛИПГ.425212.001-053.01	ППКОП 011-8-1-053 Приток-А-4(8) в сборе		
ЛИПГ.425212.001-053	ППКОП 011-8-1-053К Приток-А-4(8) в сборе		
ЛИПГ.425212.001-053ПС	Паспорт	1	
	Дюбель 6x30	3	
	Саморез оксид 3,5x35	3	
DS1990A	Электронный идентификатор	1	
	Резистор MF-0,25-4,7 кОм	3	
L-53LID	Светодиод красный	1	

