

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ BNC В VGA

17-6910

Функциональные особенности устройства.

- В новой версии частота обновления позволяет легко переключаться между 60 Гц-75 Гц, при этом картинка не мерцает.
- Разрешающая способность (800×600, 1024×768, 1280×1024, 1366×768, 1440×900, 1600×900, 1600×1200, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200), CRT и LCD монитор совместимы.
- Функция шумоподавления Extra Strong изображения 3D делает изображение четким и без помех.
- Характерная функция PIP, размер и положение окон регулируется
- Интерфейс входного сигнала терминирующего резистора AV/S-Video может быть подсоединен к DVD/PDP/PS2/Игровой консоли и др.

Описание интерфейса

Наименование	Описание
DC 5B	Подсоединить к источнику DC 5B
Видео вход	Подсоедините к видеокамере/DVD/VCD/Игровой консоли AV/BNC
S-Видео вход	Подсоедините в S-Видео камере/DVD/VCD/Игровой консоли
VGA Выход	Соедините с монитором
VGA Вход	Подсоедините к AGP (Ускоренный Графический Порт)

Функции кнопок

Наименование	Описание
AV/SV/VGA	При нажатии данной кнопки легко можно переключить видео/s-видео/VGA
DAR	(Кэффициент соотношения изображения) Путем нажатия данной кнопки можно легко переключить 4:3/16:9
PIP	При нажатии PIP, AV/S-Видео открывает окно монитора о состоянии VGA, можете просматривать изображения, при использовании компьютера, нажав Menu, изображения можно перемещать, нажав Mode, можно изменять размер изображений, нажав PIP, вы можете выйти из режима PIP.
Mode	Путем нажатия данной кнопки можно поменять расширение и скорость обновления изображений
Menu	При нажатии данной кнопки можно легко управлять Меню (Язык/Яркость/Контраст/Насыщенность цвета/Цветовой тон) Нажатие кнопки ← → может изменить соответствующую информацию
PP	При нажатии данной кнопки можно изменить интенсивность цвета (Яркий, Светлый, Стандартный, Настроенный пользователем)

Доп.части в комплекте: VIDEO в VGA 1 шт, AV/BNC кабель 1 шт, VGA кабель 1 шт, S-Видео кабель 1 шт, Адаптер 1 шт, Инструкция по применению 1 шт

